

P0589 - AK47 PLUS

SGRASSATORE PROFESSIONALE ENERGICO SCHIUMOGENO PER CISTERNE E CASSONATI



CAMPO DI APPLICAZIONE

AK 47 PLUS è un potente detergente schiumogeno formulato per una pulizia profonda ed efficace di superfici esterne. Grazie alla sua capacità emulsionante, rimuove con facilità residui grassi inorganici, oli, additivi chimici e reflui industriali. Ideale per cisterne in acciaio inox, cassonati e accessori di carico, è perfetto anche per la manutenzione e la pulizia accurata di macchine agricole, escavatori e containers prima del rimessaggio. La schiuma generata consente di visualizzare con precisione le aree trattate, garantendo un'applicazione uniforme e risultati ottimali.

Il prodotto, particolarmente energetico, è formulato appositamente per la rimozione di residui grassi, oli, additivi chimici e reflui industriali all'interno delle cisterne inox e accessori di carico (tubi, oblò ecc.). Idoneo all'inserimento nei piani HACCP.

VANTAGGI

AK 47 PLUS è ottimo anche per la pulizia a fondo di macchine agricole, escavatori, containers, prima del rimessaggio (con verniciatura). È anche ideale per la sgrassatura e la pulizia pre verniciatura dei laminati nuovi di carpenteria, previa asciugatura ad aria.

- **Pulizia efficace:** Emulsiona e rimuove grassi inorganici, oli, additivi chimici e reflui industriali da superfici esterne come cisterne inox, cassonati e accessori di carico.
- **Effetto schiuma visibile:** La schiuma consente di monitorare facilmente le aree trattate.
- **Versatile:** Perfetto per macchine agricole, escavatori e containers prima del rimessaggio.
- **Sgrassatore energetico:** Garantisce una pulizia intensiva anche sulle superfici esterne più difficili.

MODO D'USO E DILUIZIONI

Utilizzare il prodotto diluito in acqua dal 0,5 al 2% a seconda delle parti da trattare.

PRECAUZIONI

Evitare tassativamente di far asciugare la soluzione su parti verniciate. L'uso improprio o l'esposizione troppo lunga al prodotto può causare danni alla parte trattata. Non spruzzare il prodotto su parti in alluminio e leghe leggere. Utilizzare in ambienti ben areati. Concentrazione minima di utilizzo: 0,5%.

CONTENUTO

Tensioattivi non ionici ≥ 5 - $< 15\%$ fosfonati, EDTA ed i sali, profumo (BENZALDEHYDE) $< 5\%$.

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.

CARATTERISTICHE

Valore del pH a 20°C: > 12
Proprietà fisiche: Liquido marrone
Densità a 20°C: $1,2 \text{ g/cm}^3$
Solubilità: Completamente miscibile

AVVERTENZE

Non usare su motocicli.
Il prodotto è sicuro nelle dosi raccomandate.
USO PROFESSIONALE.

FORMATI DISPONIBILI

Codice Prodotto	Formato	
P0589	Tanica da 25Kg	24
0638	Tanica da 1000Kg	1



MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.