

P1088 - ASTON DB1 ACIDO NO FOAM

DETERGENTE ACIDO NON SCHIUMOGENO - RIMUOVE CALCARE E PIETRA DEL LATTE DA IMPIANTI E STAMPI CON POTENZA E PRECISIONE



pH < 2

0,5% - 3%



CAMPO DI APPLICAZIONE

ASTON DB1 ACIDO NO FOAM è un detergente acido, non schiumogeno, costituito da una miscela di acidi inorganici ad alto poter disincrostante. È specifico per la rimozione di residui inorganici, quali calcare e pietra del latte, che si depositano negli impianti e stampi della lavorazione del formaggio e nei processi produttivi delle bevande.

È un detergente liquido acido, non schiumogeno, formulato con una miscela di acidi inorganici ad alto potere disincrostante. Specifico per la rimozione di residui come calcare e pietra del latte, è ideale per lavaggio interno cisterne, impianti e stampi utilizzati nella lavorazione del formaggio e nei processi di produzione delle bevande. Perfetto per l'industria lattiero-casearia e pietra di latte.

VANTAGGI

ASTON DB1 ACIDO NO FOAM trova impiego nel settore dell'industria lattiero casearia e nell'imbottigliamento delle bevande ed è adatto a circuiti C.I.P. Specifico per l'uso nel settore alimentare e idoneo all'inserimento nei piani HACCP.

- **Efficacia disincrostante:** Rimuove calcare e pietra del latte da impianti e stampi con potenza e precisione.
- **Non schiumogeno:** Garantisce un risciacquo rapido e senza residui.
- **Settore specifico:** Perfetto per l'industria lattiero-casearia e la produzione di bevande.

MODO D'USO E DILUIZIONI

Modalità applicazione circuito C.I.P.:

1. Sciacquare abbondantemente l'impianto per eliminare i residui grossolani.
2. Far circolare ASTON DB1 ACIDO NO FOAM diluito dallo 0,5% al 3% in base allo sporco ed al tipo di impianto per 5-15 minuti.
3. Risciacquare abbondantemente per eliminare ogni residuo di detergente.

CARATTERISTICHE

Valore del pH a 20°C: < 2
Proprietà fisiche: Liquido incolore
Densità a 20°C: 1,25 g/cm³
Solubilità: Completamente miscibile

AVVERTENZE

Non usare su motocicli.
Il prodotto è sicuro nelle dosi raccomandate.
USO PROFESSIONALE.

FORMATI DISPONIBILI

Codice Prodotto

Formato



P1088

Tanica da 25Kg

24