

P1258 - DOC G3

PRELAVAGGIO SCHIUMOGENO SICURO PER CABINE CAMION E MOTRICI



PROFUMATO



pH > 12



ADATTO
ALLE ALTE
TEMPERATURE



ALTA
SCHIUMOSITÀ



1-5%



2-3%



TUNNEL



PORTALE



ENERGY SAFE



CAMPO DI APPLICAZIONE

DOC G3 è un detergente per auto ad azione lucidante, ideale per il prelavaggio rapido di: auto, camion, cisterne, teloni, autobus, motori, macchine operatrici. Scioglie e sospende lo sporco, rendendo facile il risciacquo. Rispetta colori e plastiche e può essere usato in ambienti chiusi o poco ventilati, preservando il colore delle vernici. Rimuove insetti e sporco ostinato, anche accumulato da anni, senza danneggiare vernici e colori.

VANTAGGI

Resiste a diluizioni eccezionali anche in presenza di acqua dura e può rimuovere insetti e pellicole di sporco persistenti per anni. Non richiede l'uso di spugne o spazzole, motivo per cui è consigliato anche per programmi di lavaggio automatico senza contatto con sistema schiumogeno. È compatibile con le cere per autolavaggio e può essere utilizzato come prelavaggio prima dell'ingresso dell'auto in tunnel o portale, senza interferire con la fase di asciugatura. Profumazione gradevole.

- Altamente sicuro, specialmente in quelle situazioni dove l'operatore deve lavorare sotto il sole.
- Asciuga lentamente sulla carrozzeria, se si asciuga è sufficiente ribagnare la superficie con acqua e il prodotto si riattiva.
- Non macchia.
- Effetto schiumogeno per la rimozione di insetti e sporco ostinato.
- Rimuove lo sporco stradale senza necessità di acqua calda, grazie alla tecnologia Energy Safe.
- Rispetta colori, plastiche e vernici, anche in ambienti chiusi o poco areati.
- Formula ecologica, conforme alla normativa 14001, priva di NTA ed EDTA e biodegradabile.
- Adatto a sistemi foam gun e nebulizzatore manuale.
- Risparmio ed efficienza, prestazioni eccezionali con meno prodotto, risparmiando tempo.
- Sicuro per cerchi ALCOA.

MODO D'USO E DILUZIONI

- **Prelavaggio con atomizzatore:** diluizione da 1:30 a 1:60
- **Autolavaggi:** emolliente/anelli 10-30 ml/auto
- **Lavaggi automatici senza contatto:** 80-150 ml/auto
- **Autolavaggi a piste:** 20-40 ml/auto
- **Cerchi con nebulizzatore:** diluizione 1:10
- **Insetti con nebulizzatore:** diluizione 1:30
- **Pistola schiumogena:** diluizione da 1:4 a 1:5

CONTENUTO

Tensioattivi non ionici ≥ 5 - $<15\%$
tensioattivi anionici, fosfonati,
policarbosilati, tensioattivi cationici,
profumo $<5\%$.

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questa
formula sono conformi alle norme
di biodegradabilità stabilite dal
regolamento (CE) n°648/2004
relativo ai detergenti.

CARATTERISTICHE

Valore pH a 20°C: >12
Proprietà fisiche: Liquido arancione
Densità a 20°C: 1,08 g/cm³
Solubilità: Completamente miscibile

AVVERTENZE

Non usare su motocicli.
Il prodotto è sicuro nelle dosi raccomandate.
USO PROFESSIONALE.

FORMATI DISPONIBILI

Codice Prodotto

Formato



P1258	Tanica da 25Kg	24
P1274	Tanica da 1000Kg	1

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.